

# PRONTO P 10

## Vulkanisiergerät für die Reparatur von Druckschläuchen

*Quality made in Germany*

- für die Reparatur von Druckschläuchen mit Außenflicken
- geeignet für unbeschichtete, PU-beschichtete und außengummierte Druckschläuche
- einfaches Anpressen durch manuellen Spannhebel
- Die bewegliche Unterplatte gestattet einen gleichmäßigen Anpressdruck während des Vulkanisierens.
- die Zeitschaltuhr steuert die 15 minütige Vulkanisationszeit
- durch den automatischen Temperaturregler ist kein Überhitzen möglich



<b>Technische Daten</b>	
Spannung	230 V – 50/60 HZ
Anschlusswert	600 W
Temperaturbereich	135 - 160 °C
Zeitschaltuhr	bis 60 min
Verpackungsmaße	420 x 210 x 560 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	7,5 kg
Heizfläche	175 x 100 mm
CE-Konformität	EN 292-2-1992/ EN 60204-1-1993

## Zubehör



Pronto mit Schlauch



roter Flicken



weißer Flicken

### **PARSCH**

Schläuche • Armaturen  
GmbH & Co. KG  
Gildestraße 16  
49477 Ibbenbüren/Germany  
Telefon: +49 (0) 5451 9 29-0  
Fax: +49 (0) 5451 92 92 92  
www.parsch.de  
info@parsch.de

*Quality made by Parsch*

# PRONTO P 10

## Einzelteile



1	Feststellgriff
2	Spannhebel
3	Verbindungsstift
4	Verbindungsbügel
5	Sicherungsring
6	Spannstange
7	Heizeinheit
8	Gummikissen
9	Warnlampe
10	Zeitschaltuhr
11	Schaltkasten
12	Anschlusskabel
13	Unterplatte
14	Ausgleichsfeder
15	Frontabdeckung

## Zubehör



Zeitschaltuhr

TOP FIT Reparaturmaterial ist speziell abgestimmt auf die Anwendung mit dem Vulkanisiergerät Pronto P10.



weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Prospekt TOP FIT

zertifiziert nach  
DIN EN ISO 9001 : 2008  
Qualitätsmanagementsystem

Quality made by Parsch