

DOUBLE JACKET P

Polyurethan beschichteter Hochdruckschlauch
für Feuerwehren und Industrie

Quality made in Germany

Feuerlöschschläuche



Schlauchkonstruktion

Doppeltes Gewebe 100 % Polyester hochfest, rundgewebt
Innengewebe: Körperbindung
Außengewebe: Leinenbindung
max. Längsdehnung 1 %
max. Querdehnung 3 %

Innenauskleidung Zweischichtgummierung aus schwarzem SBR-Gummi und weißer NBR-Kleberschicht (Ölschutzschicht). Ozonbeständig und von außen ölbeständig.
Diese Gummierung garantiert eine glatte Innenwand und sehr geringen Reibungsverlust.

Außenbeschichtung Polyurethan beschichtet, Standardfarbe rot oder gelb
Polyurethanbeschichtung erhöht die Abriebfestigkeit und die Lebensdauer, ist leicht zu reinigen und verringert die Wasseraufnahme



Innendurchmesser		Gewicht g/m	Platzdruck bar	Arbeitsdruck* Sicherheitsverhältnis		Wandstärke mm
mm	Zoll			2:1 bar	3:1 bar	
25	1	210	75	38	25	2,10
38	1 ½	300	75	38	25	2,20
45	1 ¾	360	75	38	25	2,20
52	2	430	75	38	25	2,30
64	2 ½	570	75	38	25	2,30
70	2 ¾	650	75	38	25	2,40
75	3	730	75	38	25	2,40

* maximal empfohlener Arbeitsdruck des Schlauches, oder der maximale Arbeitsdruck der eingebundenen Kupplungen, je nachdem, welcher geringer ist.

PARSCH

Schläuche • Armaturen
GmbH & Co. KG

Gildestraße 16
49477 Ibbenbüren/Germany
Telefon: +49 (0) 5451 9 29-0
Fax: +49 (0) 5451 92 92 92

www.parsch.de
info@parsch.de

Quality made by Parsch

DOUBLE JACKET P

PU-beschichteter Hochdruckschlauch
für Feuerwehren und Industrie



Eigenschaften

hohe Druckreserve
extrem hohe Abriebfestigkeit und sehr lange Lebensdauer durch Doppelgewebekonstruktion
beständig von außen gegenüber Öl, Benzin und Chemikalien
geringer Druckverlust
alterungs-, ozon- und witterungsbeständig
wartungsfrei und leicht zu reinigen
entdrallt (kein Drall)
kältebeständig bis zu - 30 °C
hitzebeständig bis zu + 80 °C

Einsatzgebiete

Feuerwehren
Industrie-Feuerwehren
Schneeerzeugung
Schifffahrt
Raffinieren

Farbe

Standardfarbe rot oder gelb
Andere Farben auf Anfrage (Mindestmenge 500 m)

Kupplungen

System Storz, NST und BS mit Drahteinband oder NST Expansionsring-Kupplungen
je nach Kundenwunsch

Feuerlöschschläuche



Zweischichtgummierung



Standardlängen

Meter	Fuß
15	50
18	60
20	-
23	75
25	-
30	100

maximale Länge bis 300 m - 900 ft

Standarddurchmesser

mm	Zoll
38	1 ½
64	2 ½

andere Durchmesser auf Anfrage
(Mindestmenge 500m)



NST Kupplungen für
Außeneinband mit Draht

zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001 : 2008
Qualitätsmanagementsystem

Quality made by Parsch