

FEUERLÖSCHARMATUREN FIRE FIGHTING FITTINGS

Festkupplungen System Storz Innengewinde Adapters Storz System with female thread

**Festkupplung
Adapters**

Festkupplungen System Storz Innengewinde
Adapters Storz System with female thread

Größe Size	Innengewinde Female thread		Gewicht Weight kg	Standard	Aluminium Messing/Brass
	Knaggenabstand Lug spacing mm	Zoll/inch			
25	31	½	0,06		AL
25	31	½	0,21		MS
25	31	¾	0,08		AL
25	31	¾	0,24		MS
25	31	1	0,08	DIN 14306	AL
25	31	1	0,22		MS
25	31	1 ¼	0,09		AL
32	44	1	0,11		AL
32	44	1	0,32		MS
32	44	1 ¼	0,12		AL
32	44	1 ¼	0,34		MS
38	51	1 ¼	0,14		AL
38	51	1 ¼	0,41		MS
38	51	1 ½	0,16		AL
38	51	1 ½	0,53		MS
38	51	2	0,18		AL
52	66	¾	0,28		AL
52	66	1	0,24		AL
52	66	1	0,64		MS
52	66	1 ¼	0,25		AL
52	66	1 ¼	0,59		MS
52	66	1 ½	0,23		AL
52	66	1 ½	0,65		MS
52	66	2	0,26	DIN 14307	AL
52	66	2	0,80	DIN 86204	MS
52	66	2 ½	0,27		AL
65	81	1 ½	0,44		AL
65	81	2	0,36		AL
65	81	2	1,00		MS
65	81	2 ½	0,36		AL
65	81	2 ½	1,09		MS
65	81	3	0,56		AL
75	89	2	0,44		AL
75	89	2	1,31		MS
75	89	2 ½	0,42	DIN 14308	AL
75	89	2 ½	1,31	DIN 86205	MS
75	89	3	0,46		AL
75	89	3	1,25		MS
110	133	4	1,00		AL
110	133	4	2,53		MS
110	133	4 ½	1,09	DIN 14309	AL
110	133	4 ½	3,60		MS
150	160	6	1,75		AL

**Andere Größen
Other sizes**

andere Größen und Werkstoffe auf Anfrage
other sizes and materials on request

Armaturen
Fittings



PARSCH

Schläuche • Armaturen



Aluminium



Aluminium



Messing/Brass



Dichtring für Druckbetrieb
Seals for delivery operation

PARSCH

Schläuche • Armaturen
GmbH & Co. KG

Gildestraße 16

49477 Ibbenbüren/Germany

Telefon: +49 (0) 5451 9 29-0

Fax: +49 (0) 5451 92 92 92

www.parsch.de

info@parsch.de

Quality made by Parsch

FEUERLÖSCHARMATUREN FIRE FIGHTING FITTINGS

Festkupplungen System Storz Außengewinde Adapters Storz System with male thread

**Festkupplung
Adapters**

Festkupplungen System Storz Außengewinde
Adapters Storz System with male thread

Größe Size	Außengewinde Male thread		Gewicht Weight kg	Standard	Aluminium Messing/Brass
	Knaggenabstand Lug spacing mm	Zoll/inch			
25	31	¾	0,07		AL
25	31	¾	0,27		MS
25	31	1	0,08		AL
25	31	1	0,22		MS
32	44	1	0,11		AL
32	44	1	0,31		MS
32	44	1 ¼	0,11		AL
32	44	1 ¼	0,33		MS
38	51	1 ¼	0,14		AL
38	51	1 ½	0,14		AL
38	51	1 ½	0,54		MS
52	66	1	0,23		AL
52	66	1 ¼	0,23		AL
52	66	1 ¼	0,62		MS
52	66	1 ½	0,20		AL
52	66	2	0,21		AL
52	66	2	0,56		MS
52	66	2 ½	0,27		AL
65	81	2	0,34		AL
65	81	2	1,40		MS
65	81	2 ½	0,37		AL
65	81	2 ½	1,10		MS
65	81	3	0,40		AL
75	89	2	0,41		AL
75	89	2 ½	0,38		AL
75	89	2 ½	1,05		MS
75	89	3	0,37		AL
75	89	3	1,11		MS
110	133	4	1,05		AL

**Andere Größen
Other sizes**

andere Größen und Werkstoffe auf Anfrage
other sizes and materials on request

Armaturen
Fittings



Aluminium



Aluminium



Messing/Brass



Dichtring für Druckbetrieb
Seals for delivery operation

zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001 : 2008
Qualitätsmanagementsystem

Quality made by Parsch