

# GEWEBE N

naturweißes Polyestergewebe  
mit vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten

*Quality made in Germany*

Sonderschläuche



**PARSCH**

Schläuche • Armaturen

## Konstruktion

**Gewebe** 100 % Polyester hochfest, rundgewebt  
Kette 2-fach oder 3-fach gezwirnt  
Körper- oder Leinenbindung

**Außen** unbeschichtet, naturweiß

**Dehnung** bei 1 - 250 kg Belastung max. 3 % Längsdehnung  
bei 1 - 16 bar Innendruck max. 3 % Querdehnung



**Optional mit Innenfaden**

dient als Erleichterung für das  
Einziehen von Gegenständen

Innendurchmesser		Flache Breite*	Gewicht**	Wandstärke***
mm	Zoll	mm	g/m	mm
25	1	41	58	1,00
32	1 ¼	53	67	1,00
38	1 ½	60	80	1,00
42		66	88	1,00
45	1 ¾	70	100	1,00
52	2	82	115	1,00
65	2 ½	101	130	1,00
70	2 ¾	110	191	1,00
75	3	118	205	1,00
90	3 ½	141	215	1,00
102	4	159	260	1,00
110	4 ½	171	355	1,00
115		176	275	1,00
125	5	194	410	1,00
150	6	237	495	1,00

\* Toleranz von ± 2mm

\*\* Toleranz von ± 10%

\*\*\* Toleranz ± 0,3mm

**PARSCH**

Schläuche • Armaturen  
GmbH & Co. KG

Gildestraße 16  
49477 Ibbenbüren/Germany  
Telefon: +49 (0) 5451 9 29-0  
Fax: +49 (0) 5451 92 92 92

www.parsch.de  
info@parsch.de

*Quality made by Parsch*

# GEWEBE N

naturweißes Polyestergewebe  
mit vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten



## Eigenschaften

gute Abriebfestigkeit und lange Lebensdauer  
beständig von außen gegenüber Öl, Benzin und Chemikalien  
verrottungs- und moderfest  
sehr leicht, flexibel und rollbar  
alterungs-, ozon- und witterungsbeständig  
wartungsfrei  
kältebeständig bis zu - 30 C°  
hitzebeständig bis zu + 80 C°

## Einsatzgebiete

Bündelung von Kabeln oder Leitungen  
Als Schutzschlauch für Ketten, Gurte, Seile,  
Drahtseile, Schiffstau oder Hydraulikschläuche  
Maschinenbau  
Baugewerbe  
Elektro- und Kabelindustrie  
Fahrzeugbau

## Lieferlängen

bis zu 100 m als Rollenware  
darüber hinaus bis zu 1.000 m endlos in Buchten

## Sonderschläuche



**PARSCH**


Schläuche • Armaturen




## Standarddurchmesser

mm
25
38
42
52
65
75

andere Durchmesser auf Anfrage



**Körperbindung**



**Leinenbindung**

zertifiziert nach  
DIN EN ISO 9001 : 2008  
Qualitätsmanagementsystem

Quality made by Parsch