

# FEUERLÖSCHARMATUREN FIRE FIGHTING FITTINGS

## Druckkupplungen System Storz Delivery Couplings Storz System

### Druckkupplung Delivery Coupling

Schnellkupplung für Druckbetrieb  
Quick Connection Coupling for Delivery Operation  
Stutzen drehbar im Knaggenteil gelagert  
Tail piece, rotatably mounted inside the clamp fitting

Größe Size	Schlauch-Innen-Ø Hose internal Ø		Gewicht Weight	Standard	Aluminium Messing/Brass
	Knaggenabstand Lug spacing				
	mm	mm	mm	kg	
D/25*	31	25	53	0,09	DIN 14301 AL
<b>D/25*</b>	<b>31</b>	<b>25</b>	<b>53</b>	<b>0,28</b>	<b>MS</b>
38*	51	38	90	0,21	AL
<b>38*</b>	<b>51</b>	<b>38</b>	<b>90</b>	<b>0,72</b>	<b>MS</b>
C/38*	66	38	90	0,37	AL
C/42	66	42	55	0,35	DIN 14332 AL
C/52	66	52	55	0,33	DIN 14302 AL
<b>C/52</b>	<b>66</b>	<b>52</b>	<b>75</b>	<b>0,97</b>	<b>DIN 86202 MS</b>
65	81	38	90	0,45	AL
65	81	52	60	0,45	NEN 3374 AL
65	81	52	90	0,49	AL
65	81	65	60	0,42	NEN 3374 AL
65	81	65	100	0,48	AL
65	81	75	65	0,41	NEN 3374 AL
65	81	75	100	0,52	AL
B/65*	89	65	125	0,68	AL
B/75**	89	75	75	0,60	DIN 14303 AL
<b>B/75</b>	<b>89</b>	<b>75</b>	<b>80</b>	<b>1,41</b>	<b>DIN 86203 MS</b>
A/110*	133	102	170	1,60	AL
<b>A/110*</b>	<b>133</b>	<b>102</b>	<b>170</b>	<b>4,35</b>	<b>MS</b>
A/110*	133	110	170	1,60	DIN 14323 AL
<b>A/110*</b>	<b>133</b>	<b>110</b>	<b>170</b>	<b>5,00</b>	<b>MS</b>
125*	148	125	196	2,30	AL
F/150*	160	150	180	2,60	AL

\*Druck/Saug  
delivery/suction

\*\*Drei Rillen  
three grooves

### Andere Größen Other sizes

andere Größen und Werkstoffe auf Anfrage  
other sizes and materials on request

## Armaturen Fittings



Aluminium



Aluminium



Messing/Brass



Dichting für Druckbetrieb  
Seals for delivery operation

### PARSCH

Schläuche • Armaturen  
GmbH & Co. KG

Gildestraße 16  
49477 Ibbenbüren/Germany  
Telefon: +49 (0) 5451 9 29-0  
Fax: +49 (0) 5451 92 92 92

www.parsch.de  
info@parsch.de

Quality made by Parsch