

FEUERLÖSCHARMATUREN FIRE FIGHTING FITTINGS

Festkupplungen System Storz Innengewinde Adapters Storz System with female thread

Festkupplung Adapters

Festkupplungen System Storz Innengewinde
Adapters Storz System with female thread

Größe Size	Innengewinde Female thread		Gewicht Weight kg	Standard	Aluminium Messing/Brass
	Knaggenabstand Lug spacing	Zoll/inch			
mm	mm				
25	31	1/2	0,06		AL
25	31	1/2	0,21		MS
25	31	3/4	0,08		AL
25	31	3/4	0,24		MS
25	31	1	0,08	DIN 14306	AL
25	31	1	0,22		MS
25	31	1 1/4	0,09		AL
32	44	1	0,11		AL
32	44	1	0,32		MS
32	44	1 1/4	0,12		AL
32	44	1 1/4	0,34		MS
38	51	1 1/4	0,14		AL
38	51	1 1/4	0,41		MS
38	51	1 1/2	0,16		AL
38	51	1 1/2	0,53		MS
38	51	2	0,18		AL
52	66	3/4	0,28		AL
52	66	1	0,24		AL
52	66	1	0,64		MS
52	66	1 1/4	0,25		AL
52	66	1 1/4	0,59		MS
52	66	1 1/2	0,23		AL
52	66	1 1/2	0,65		MS
52	66	2	0,26	DIN 14307	AL
52	66	2	0,80	DIN 86204	MS
52	66	2 1/2	0,27		AL
65	81	1 1/2	0,44		AL
65	81	2	0,36		AL
65	81	2	1,00		MS
65	81	2 1/2	0,36		AL
65	81	2 1/2	1,09		MS
65	81	3	0,56		AL
75	89	2	0,44		AL
75	89	2	1,31		MS
75	89	2 1/2	0,42	DIN 14308	AL
75	89	2 1/2	1,31	DIN 86205	MS
75	89	3	0,46		AL
75	89	3	1,25		MS
110	133	4	1,00		AL
110	133	4	2,53		MS
110	133	4 1/2	1,09	DIN 14309	AL
110	133	4 1/2	3,60		MS
150	160	6	1,75		AL

Andere Größen Other sizes

andere Größen und Werkstoffe auf Anfrage
other sizes and materials on request

Armaturen Fittings



PARSCH

Schläuche • Armaturen



Aluminium



Aluminium



Messing/Brass



Dichtring für Druckbetrieb
Seals for delivery operation

PARSCH

Schläuche • Armaturen
GmbH & Co. KG

Gildestraße 16

49477 Ibbenbüren/Germany

Telefon: +49 (0) 5451 9 29-0

Fax: +49 (0) 5451 92 92 92

www.parsch.de

info@parsch.de

Quality made by Parsch