

# FEUERLÖSCHARMATUREN FIRE FIGHTING FITTINGS

## Festkupplungen System Storz Außengewinde Adapters Storz System with male thread

### Festkupplung Adapters

Festkupplungen System Storz Außengewinde  
Adapters Storz System with male thread

Größe Size	Außengewinde Male thread		Gewicht Weight	Standard
	Knaggenabstand Lug spacing			
mm	mm	Zoll/inch	kg	Aluminium Messing/Brass
25	31	¾	0,07	AL
<b>25</b>	<b>31</b>	<b>¾</b>	<b>0,27</b>	<b>MS</b>
25	31	1	0,08	AL
<b>25</b>	<b>31</b>	<b>1</b>	<b>0,22</b>	<b>MS</b>
32	44	1	0,11	AL
<b>32</b>	<b>44</b>	<b>1</b>	<b>0,31</b>	<b>MS</b>
32	44	1 ¼	0,11	AL
<b>32</b>	<b>44</b>	<b>1 ¼</b>	<b>0,33</b>	<b>MS</b>
38	51	1 ¼	0,14	AL
38	51	1 ½	0,14	AL
<b>38</b>	<b>51</b>	<b>1 ½</b>	<b>0,54</b>	<b>MS</b>
52	66	1	0,23	AL
52	66	1 ¼	0,23	AL
<b>52</b>	<b>66</b>	<b>1 ¼</b>	<b>0,62</b>	<b>MS</b>
52	66	1 ½	0,20	AL
52	66	2	0,21	AL
<b>52</b>	<b>66</b>	<b>2</b>	<b>0,56</b>	<b>MS</b>
52	66	2 ½	0,27	AL
65	81	2	0,34	AL
<b>65</b>	<b>81</b>	<b>2</b>	<b>1,40</b>	<b>MS</b>
65	81	2 ½	0,37	AL
<b>65</b>	<b>81</b>	<b>2 ½</b>	<b>1,10</b>	<b>MS</b>
65	81	3	0,40	AL
75	89	2	0,41	AL
75	89	2 ½	0,38	AL
<b>75</b>	<b>89</b>	<b>2 ½</b>	<b>1,05</b>	<b>MS</b>
75	89	3	0,37	AL
<b>75</b>	<b>89</b>	<b>3</b>	<b>1,11</b>	<b>MS</b>
110	133	4	1,05	AL

### Andere Größen Other sizes

andere Größen und Werkstoffe auf Anfrage  
other sizes and materials on request

## Armaturen Fittings



Aluminium



Aluminium



Messing/Brass



Dichtring für Druckbetrieb  
Seals for delivery operation

zertifiziert nach  
DIN EN ISO 9001 : 2008  
Qualitätsmanagementsystem

Quality made by Parsch